



Produktbeschreibung	Systempflege für lasierend und deckend beschichtete Haustüren und Garagentore, bestehend aus 2 Pflgetüchen, 2 Sprühköpfen und den Produkten ADLER Door-Cleaner und ADLER Door-Finish.
Besondere Eigenschaften	<p>ADLER Door-Cleaner Hohes Schmutzlösevermögen, sehr gute entfettende Eigenschaft.</p> <p>ADLER Door-Finish Entfernt Flecken und Staub, bildet einen Schutzfilm gegen Verschmutzungen und Wasser, frischt die Oberflächen auf und erzeugt wieder seidigen Glanz.</p> <p>Vor eventuellen Überlackierungen müssen die behandelten Flächen sehr gut angeschliffen werden.</p>
Anwendungsgebiete	Lasierend und deckend beschichtete Haustüren und Garagentore
Auftragsart	<p>ADLER Door-Cleaner Zur Tiefenreinigung wird ADLER Door-Cleaner mit dem Reinigungstuch flächig auf die lackierten Holzteile auftragen oder mit dem angeschraubten Sprühkopf aufgesprüht. Nachwaschen mit warmem, sauberem Wasser, damit festhaftender Schmutz entfernt wird.</p> <p>ADLER Door-Finish Vor Gebrauch schütteln, den mitgelieferten Sprühkopf anschrauben und ADLER Door-Finish flächig auf die lackierten Flächen aufsprühen. Nach ca. 10 Minuten mit dem Pflgetuch polieren. Für einen deutlichen Effekt Vorgang wiederholen. Wir empfehlen, das ADLER Haustürenpflegeset zweimal pro Jahr anzuwenden.</p>
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 •c)	ADLER Door-Finish ca. 15 Minuten
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 10 •c Hohe Luftfeuchtigkeit bzw. niedrige Temperaturen können die Trockenzeit merkbar verlängern.
Arbeitsgeräte	Reinigungstuch nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife auswaschen.

11-09 (ersetzt 03-03)

b. w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/524216922-390, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbare Glanzgrade vorbehalten.

Fortsetzung

ADLER Haustürenpflegeset 51709

Ergiebigkeit	Ca. 40 m ² /l bei zweimaligem Auftrag
Lagerung	Frostfrei
Gebindegrößen	Set beinhaltet 2 Reinigungstücher 96210 2 Sprühköpfe 96220 500 ml ADLER Door-Cleaner 51699 500 ml ADLER Door-Finish 51700
Farbton	Farblos
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Pflegerichtlinie für „RAL mattlackierte“ Türen

- Die Türe darf keinesfalls poliert werden! Polieren würde stellenweise zu einem Aufglänzen führen.
- Achten Sie bitte darauf, keinerlei Ladereiniger, Schleif- und Polierprodukte sowie Glanzkonservierer (Wachs) zu verwenden.
- Sollte versehentlich Wachs auf die Lackoberfläche gelangen, so muss diese schnellstmöglich mit Silikonentfemer / Standohyd Cleaner vorsichtig und ohne mechanischen Druck entfernt werden.
- Harzige, fettige oder ölige Substanzen sind von der Oberfläche fern zu halten, da sie schwer entfernbare Rückstände erzeugen. Gelangt dennoch einmal etwas davon auf Ihre Türe, entfernen Sie es bitte vorsichtig ohne Druck und starkes Reiben mit einem in Reinigungsbenzin oder Alkohol (Spiritus) getränkten Mikrofasertuch.
- Aufkleber sollten wegen Kleberückständen nicht auf der Lackoberfläche angebracht werden.
- Abklebarbeiten bevorzugterweise mit 3 M Produkten durchführen.
- Für generelle Reinigungsarbeiten empfehlen wir den Universalreiniger Blanc-Car-F93.